
NIROSTAL Sp. z o.o.
ul. Tuchomska 11, 80-209 Chwaszczyno
+48 58 341 92 02 · info@nirostal.pl · www.nirostal.pl
NIP 5851452561 · REGON 220942520 · KRS 0000347260 · BDO 000012884

KARTA PRODUKTU

Nity zrywalne stalowo-stalowe z kołnierzem stożkowym






KARTA TECHNICZNA
NITY ZRYWALNE STAL / STAL KOŁNIERZ STOŻKOWY
DIN EN ISO 15980

Parametry techniczne i dostępne wymiary

d	l +1	zakres	dk	dm	index	szt.
3,0	6,0	1,5-3,5	6,0 -0,4	1,9	10.707.300.060	500
	8,0	3,0-5,5			10.707.300.080	500
	10,0	5,0-7,0			10.707.300.100	500
C4C [1.0303]		3,1 mm			1000N	1340N

d	l +1	zakres	dk	dm	index	szt.
3,2	6,0	1,5-3,5	6,2 -0,4	2,0	10.707.320.060	500
	8,0	3,0-5,5			10.707.320.080	500
C4C [1.0303]		3,3 mm			1180N	1560N

d	l +1	zakres	dk	dm	index	szt.
4,0	6,0	1,5 - 3,5	7,5 -0,5	2,3	10.707.400.060	500
	7,0	2,0-4,5			10.707.400.070	500
	8,0	3,0-5,5			10.707.400.080	500
	10,0	5,0-7,0			10.707.400.100	500
	12,0	6,5-9,0			10.707.400.120	500
	16,0	8,0-12,5			10.707.400.160	500
C4C [1.0303]		4,1 mm			2100N	2800N

d	l +1	zakres	dk	dm	index	szt.
4,8	8,0	2,0-4,5	9,0 -0,5	2,7	10.707.480.080	500
	10,0	3,0-6,5			10.707.480.100	500
	12,0	5,0-8,5			10.707.480.120	500
	14,0	6,5-10,0			10.707.480.140	500
	16,0	8,0-12,0			10.707.480.160	500
	18,0	9,5 - 13,5			10.707.480.180	500
C4C [1.0303]		4,9 mm			3180N	4220N

d	l +1	zakres	dk	dm	index	szt.
5,0	8,0	2,0-4,5	9,0 -0,5	2,9	10.707.500.080	500
	10,0	4,0-6,5			10.707.500.100	500
	12,0	6,0-8,5			10.707.500.120	500
	16,0	8,0-12,0			10.707.500.160	500
	20,0	11,0-15,5			10.707.500.200	500
	25,0	15,0-20,0			10.707.500.250	250
	30,0	19,5-25,0			10.707.500.300	250
C4C [1.0303]		5,1 mm			3320N	4740N

d	l +1	zakres	dk	dm	index	szt.
6,4	10,0	3,0-5,0	13,4 -1,8	3,8 ±0,1	10.707.640.100	250
C4C [1.0303]		6,5 mm			4920N	5700N

Podane wartości dotyczą nitów zrywalnych firmy HONSEL i mogą różnić się od nitów innych producentów.